



Verpackungstechnologie
für die Zukunft

AV 3

Verschließen in einer Vakuumkammer



Vollautomatische Verschließmaschine für Gebinde mit Inliner,
die Kopfnah wird in einer Vakuumkammer erzeugt



Gebinde - Größen

1 kg / 2 kg / 3 kg (andere Größen optional)
∅125 mm – ∅155 mm - Höhe max. 455 mm
Maschine manuell auf Gebindeabmessung einstellbar,
optional mit automatischer Einstellung

ALPHATEC-Maschinenbau GmbH + Co.KG

Ringstraße 10 D-35287 Amöneburg Tel: 06429/826613-0 Fax: 06429/826613-9
www.alphatec-maschinenbau.de info@alphatec-maschinenbau.de



Verpackungstechnologie
für die Zukunft

AV 3

Verschließen in einer Vakuumkammer



Technische Daten

- Leistung bis 5 Takte/min. (prozessabhängig)
- SPS Steuerung SIMATIC S7
- Antriebe 400V AC 50Hz frequenzgeregelt
- pneum. Antriebe 4,5 bar (Druckluftversorg. ext.)
- Vakuumpumpe -0,9bar

- dauerbeheizte Schweißbacken
- Impuls-Schweißbacken (folienabhängig)
- Ausführung in rostfreiem Stahl
- Maschinengewicht 1000Kg
- Abmessung Grundmaschine:
1100 x 1500 x 2000 (B x T x H)

ALPHATEC-Maschinenbau GmbH + Co.KG

Ringstraße 10 D-35287 Amöneburg Tel: 06429/826613-0 Fax: 06429/826613-9
www.alphatec-maschinenbau.de info@alphatec-maschinenbau.de